

PURE ELEGANZ

für den Innenbereich
intensive Farbkraft
leicht zu verarbeiten

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Tuchmatte Wandfarbe für den Innenbereich. Elegante Farbauswahl für individuelle Wohnräume an Wand- und Deckenflächen. Hochwertige Farbpigmente verleihen der Farbe eine hohe Farbtintensität, Eleganz und ein edles Aussehen. Scheuerfest, leicht zu verarbeiten, spritzarm und sehr ergiebig.

Lichtbeständigkeit:

für Innen

Wetterbeständigkeit:

Nicht für den Außenbereich geeignet

Verarbeitungstemperatur:

nicht unter +5°C verarbeiten

Verwendungszweck:

Sehr gut zu verarbeiten auf neutralen Innenputzen, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund LF verfestigen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut umrühren.

- a) Untergrund entsprechend vorbehandeln
- b) 1 Grundanstrich mit 10 % Wasser verdünnt
- c) 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt

Tipp:

Bei Arbeitspausen die Arbeitsgeräte fest mit einer Tüte umwickelt aufbewahren, um ein Austrocknen zu verhindern. Gegebenenfalls mit Wasser und Seife reinigen.

Ergiebigkeit:

ca. 8 - 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Wasser

Werkzeug:

Pinself, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 4 - 6 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

Mechanische Belastung der Oberfläche sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit!

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, anorganische und organische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel gemäß RAL-UZ102 „Blauer Engel“: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2 Benziso-thiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:

laut aktueller Farbtonliste